T3无线数据记录仪

产品优点

7英寸彩色触摸屏,灵巧触控随心所欲

- 独创采集&显示远程无线
- 内置内存70MB
- 全隔离万能输入
- 标配以太网口
- APP&IE远程监控
- 最快采样一秒
- MODBUS通讯协议
- 配合无线采集卡&无线组网采集

产品特色



高清显示真彩画面 •数值•曲线•棒图•历史•报警

产品特色



强大的上位机分析软件

- 多机通讯
- 数据库管理
- 计算升级
- 报警分析

接入应用系统



穿透力

无线穿透力=3堵标准工业厂房

强力穿透，更远传输距离可采用中继组网



远程操作，轻松便捷

连接www.tlink.io免费平台

实现微信/APP/网页等方式远程监控

仪表技术参数

直流供电	24VDC ± 10%
功耗	≤12VA
采样频率	1-19999s自主设定
记录容量	70M（1秒记录一次可连续记录3天）
记录模式	循环记录
报警类型	高低限报警，每通道4个（上上限，上限，下限，下下限）
继电器	1路常开继电器220VAC/3A
通讯	RS232，RS485，以太网（选配WIFI/4G无线通讯等) 标准MODBUS通讯协议
运行环境温度	0°C-50°C
运行环境湿度	低于85%R.H（无结露）
储存环境温度	-20°C-70°C
储存环境湿度	低于95%R.H（无结露）
机体材质	铝合金型材
外形尺寸	215.6*129.4*34.5（mm）

支持频段

测量范围

	输入类型	测量范围	测量精确度	显示分辨率
测量范围	±10V	-11.000V至+11.000V	±0.05%of rdg±0.0001V	0.01V
	±5V	-5.500V至+5.500V	±0.05%of rdg±0.0001V	0.01V
	±100mV	-110.0mV至+110.0mV	±0.05%of rdg±0.001mV	0.01mV
	0-20mA	0至+20.00mA	±0.05%of rdg±0.001mV	0.01mA
	4-20mA	4至+21.00mA	±0.05%of rdg±0.001mA	0.01mA
	K	-100°C至+1372°C	±0.05%of rdg±0.5°C	0.01°C
	J	-100°C至+1200°C	±0.05%of rdg±0.6°C	0.01°C
	E	-100°C至+1000°C	±0.05%of rdg±0.6°C	0.01°C
	T	-100°C至+400°C	±0.05%of rdg±0.5°C	0.01°C
	N	-100°C至+1300°C	±0.05%of rdg±0.6°C	0.01°C
	w	0°C至+1500°C +1500°C至+2315°C	±0.05%of rdg±0.8°C ±0.05%of rdg±1.1°C	0.01°C
	R	0°C至+300°C +300°C至+1768°C	±0.05%of rdg±1.6°C ±0.05%of rdg±0.9°C	0.01°C
	S	0°C至+300°C +300°C至+1768°C	±0.05%of rdg±1.6°C ±0.05%of rdg±0.8°C	0.01°C
	B	+400°C至+600°C +600°C至+1820°C	±0.05%of rdg±1.7°C ±0.05%of rdg±1.0°C	0.01°C
	PT100	-200°C至+600°C	±0.05%of rdg±0.3°C	0.01°C
	PT1000	-50°C至+150°C	±0.05%of rdg±0.3°C	0.01°C

接口说明



① 以太网通讯口

② 24v供电口/COM3通讯口

③ COM1/COM2通讯口

④ 传感器接线端

接口尺寸



运用领域

广泛应用于各领域　各类工业/农业/交通环保/电力/气象等现场